# 华石牌 ES5550TXJ 型修井机

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 华石牌 | 公告批次 | 375 |
| 产品名称 | 华石牌 ES5550TXJ 型修井机 | | |
| 总质量(kg) | 54800 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 20500/19500；宽 2550；高 4000 |
| 整备质量(kg) | 54735 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 1 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 25/10 | 前悬/后悬(mm) | 2090/2310 |
| 轴荷(kg) | 10700/10700/10000/11700/11700 | 最高车速(km/h) | 60 |
| 备注: | 油田专用作业车,用于油田修井作业,主要由井架、主滚筒、绞车等组成。井架为桅杆形式,在起下钻具过程中起支撑作用;绞车总成为滚筒结构,主滚筒用于提升作业过程中的起下钻具和下套管,控制钻井过程中的钻速和钻压。WP13.550E62 发动机最大净功率为 400kw、WP12.460E62 发动机最大净功率为 333kw;前轮胎型号为 395/85R20,单胎;后轮胎型号为 12.00R20,双胎;侧防护装置材料为 Q235B 槽型钢板,螺栓连接,部分防护由专用装置代替。后防护装置由井架支座代替,Q245B 钢板制成,梯形结构,截面尺寸(上底×下底×高)150×450×200mm,厚度 3mm,离地高 410mm,螺栓连接;车长/前伸量/后伸量对应关系:20500mm/5490mm/1260mm,19500mm/4490mm/1260mm。选装台上捞沙滚筒、尾部踏板及车头裙边结构。选装中后部绞车、尾部踏板栏杆、后部 Y 型支架结构和中部电控箱位置。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP13.550E62<br>WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司 | 12540<br>11596 | 405<br>338 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 南阳二机石油装备集团股份有限公司 | **企业网址** | |