程力威牌 CLW5040TSD6HH 型防役消毒洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	358
产品名称	程力威牌 CLW5040TSD6HH 型防役消毒洒水车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	2.3
额定质量(kg)	1955	外形尺寸(mm)	长 5050；宽 1810/1860；高 2100/2480
整备质量(kg)	2410	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/18	前悬/后悬(mm)	1090/1560/1090/1360
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	95
备注:	该车型装配专用装置为防役消毒装置,储液罐,主要用于防疫消毒.罐体总容量 2.41 立方米,有效容积 2.3 立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2400×1490×1000.侧面防护材料:Q235A 碳钢.连接方式:采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A 碳钢.连接方式:采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):370.ABS 型号为 CM4YL、RL-109,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1040K3LE6-1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	一汽红塔云南汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2400/2600		
轮胎规格	6.00-15LT 10PR/6.00R15LT 10PR/6.50-15LT 10PR		
钢板弹簧片数	4/5+2/3/3+3	前轮距(mm)	1358/1385
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1380
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF14	昆明云内动力股份有限公司	1999	75
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	