同锐通牌 CAA5122TQZC6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	同锐通牌	公告批次	362
产品名称	同锐通牌 CAA5122TQZC6 型清障车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8750/8900；宽 2380/2480/2550；高 2500/2590
整备质量(kg)	5900/6200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1155/2895/1155/3045
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	95
备注：	该车安装绞盘、钢丝绳、平板、拖牵装置、油缸,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作;仅采用 4700mm 轴距;整备质量(kg)与托举质量(kg)的对应关系:5900/5900,6200/5600;侧防护采用螺栓连接,材质为 Q235;后防护采用专用托举装置替代，离地高度 400mm.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.随底盘选装驾驶室;选装不同的后部结构样式;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K46L5BE6A84	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/4400		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1706/1812/1750
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D40TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4052	135
CA4DH1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3800	132
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132
H33-180E60	安徽全柴动力股份有限公司	3300	130

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东神专用汽车有限公司	**企业网址**	