# 解放牌 CA6820URBEV21 型纯电动城市客车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 384 |
| 产品名称 | 解放牌 CA6820URBEV21 型纯电动城市客车 | | |
| 总质量(kg) | 14200 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 8195；宽 2480；高 3310/3420/3480 |
| 整备质量(kg) | 9200/9500 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 24-36/24-38 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 11/11 | 前悬/后悬(mm) | 1855/2440 |
| 轴荷(kg) | 5000/9200 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 1.可选装顶置空调,此时高度为 3420mm 或 3480mm.2.可选装中门,单开门时在车身左侧设置应急门,开中门时对应额定载客 24-36 人;可取消侧围装饰飘带.3.标配整备质量为 9200kg,高配整备质量 9500kg.4.安装行驶记录仪.5.ABS 系统生产厂家/型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL.6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.7.驱动电机额定功率为 90kW(TZ365XS-D090-07),峰值功率为 188kW(TZ365XS-D090-07).可外接充电.8.该车有限速功能,限速 100km/h.9.钢板弹簧片数"-/-"为空气悬架.10.该车型安装驾驶区隔离设施.11.该车可选装燃油加热器,燃料为柴油.12.该车选装 ETC 车载装置.13.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗或其它形式侧窗;可选装舱门、雷达、摄像头、电池顶置水冷.14.该车制动辅助为制动能量回收系统. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ365XS-D090-07 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | — | 188 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国第一汽车集团有限公司 | **企业网址** | |