郧凯牌 EYK5300TYG 型压裂管汇车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	郧凯牌	公告批次	358
产品名称	郧凯牌 EYK5300TYG 型压裂管汇车		
总质量(kg)	30000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	12000×2550×3850
整备质量(kg)	29870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1525/2400
轴荷(kg)	6300/6300/8700/8700	最高车速(km/h)	89/94
备注:	ABS 型号:ZQFB-V;CM4XL-4S/4K(45S/4M);ABS 生产企业:西安正昌电子股份有限公司;广州市科密汽车制动技术开发有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护及后防护材料均为 Q235,侧防护采用螺栓连接;后防护连接方式为焊接,断面尺寸为 120mm×60mm,离地高度为 490mm;专用功能及装置描述: 专用装置:随车起重机,管汇撬;功能:起吊随车高低压管件,集中排出高压压裂液注入油气井,完成压裂作业;其他说明:该车为油田专用作业车,该车仅选装 2100+4575+1400mm 轴距,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装驾驶室外观,选装前保险杠样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4575+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/10/10/10	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
L9NS6B360	潍柴动力股份有限公司	8900	265
L9NS6B400	潍柴动力股份有限公司	8900	294
WP7H320E68	潍柴动力股份有限公司	6800	235
M8.5NS6B400	潍柴动力股份有限公司	8500	294
SQ8H400E68	东风康明斯发动机有限公司	7420	294
	东风康明斯发动机有限公司		

	潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北郧凯专用车有限公司	**企业网址**	