楚飞牌 CLQ5042TQP6BJ 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	392
产品名称	楚飞牌 CLQ5042TQP6BJ 型气瓶运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1800	外形尺寸(mm)	长 5540/5390/5200；宽 2000/1910/1800；高 2430/2250
整备质量(kg)	2565	货厢尺寸(mm)	长 3800/3600/3300；宽 1850/1760/1650；高 550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/20/16/20/17	前悬/后悬(mm)	1130/1560/1130/1410/1130/1220
轴荷(kg)	1617/2878	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于运输危险物品,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为 2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂 2.2 类警示牌;栏板结构为瓦楞板时,侧板材质为钢板(厚度 1.2mm),折弯成型厚度为 40mm;栏板结构为平板时,侧板材质为钢板(厚度 1.2mm)加框架;底板材质为边框+花纹板+横梁+防静电胶皮,厚度为 100mm;该车箱体重量(kg)为 560;侧,后防护均采用 Q235 材质;侧防护连接方式为焊接加螺栓连接,选装不带液压尾板时,后防护连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,离地高度(mm):420;安装液压尾板时,后防护采用 Q235 材质;连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):φ100,离地高度(mm):420;ABS 系统控制方式为 4S/4M,气刹:ABS 型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,液刹:ABS 型号为:CM4YL,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为 Q23-115E60/11.12,Q23-115C60/11.12;选装直接供电式 ETC 车载装置;该车整备质量包含灭火器,随车工具,不包含备胎;随底盘选装驾驶室及车身两侧外观,选装无栅栏样式;选装不同栏板样式及不同锁具外观;安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度 260mm,尾板总质量 350kg,选装尾板不同厂家外观样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 Q23-115C60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	85 85

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	