醒狮牌 SLS5320GRYC6A 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	393
产品名称	醒狮牌 SLS5320GRYC6A 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	23.8
额定质量(kg)	19070	外形尺寸(mm)	长 11000；宽 2550；高 3770/3520
整备质量(kg)	12800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/9	前悬/后悬(mm)	1400/2550
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	罐体总容积 25.0 立方米,有效容积:23.8 立方米,危险货物运输车辆的类型:FL 型车辆,介质最大密度 800 千克/立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7800×2400×1700;仅采用 1900+3800+1350mm 轴距;侧、后防护装置材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)80×150(mm),后部防护离地高度:420mm;随底盘选装驾驶室外观,选装罐体两侧管厢样式,选装尾部出口箱样式;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎;排气管前置,前轴装配盘式制动器;安装限速装置,限速 79km/h;安装 EBS,EBS 控制系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/EBS3,浙江万安科技股份有限公司/VIE EBS-d;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:CA6DK1-32E61(38.16),CA6DK1-28E61(38.16),CA6DK2E35E65(33.13),CA6DK2B32E65(33.13);该车后轴为采用空气悬架,转向轮安装爆胎应急防护装置,选装直接供电式 ETC 车载装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5320GYYP62K1L6T4E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4200+1350/1900+3800+1350 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/4/4/-/7/7- 等	前轮距(mm)	1950/1950/1974/1974
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2E35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	