远程牌JGL1042SHEVGN1型插电式混合动力载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	396
产品名称	远程牌JGL1042SHEVGN1型插电式混合动力载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1285/1220	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200；高 2450/2350
整备质量(kg)	3080	货厢尺寸(mm)	4150×2100×400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	90
备注：	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;3.发动机最大净功率68kW,油耗7.9L/100km,驱动电机额定功率为60kW,峰值功率为120kW;4.允许外接充电;5.可选装ETC车载装置;6.侧防护装置材料为AL6061,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为AL6061,选装Q235或Q355,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)为100×50,离地高度(mm)为435,447,455,464,473;7.可选装不同风格货厢,可选装轮辋样式,可选装气刹,可选装尾部标识位置,可选装挡泥板“吉利商用车”字标,可选装挡泥板"远程汽车"字标,可取消挡泥板字标,可取消尾部“H8R”字标,可取消前挡风玻璃装饰黑边,可取消倒车雷达,可取消内后视镜,可取消栓绳钩,可取消天线,可选装轮辋样式,可选装尾部字标样式及位置,可选装上车踏板,可选装后示廓灯及安装位置,可取消前围装饰板字标,可选装内后视镜样式,可选装防护样式,可选装备胎,可选装尾部监控装置;8.货厢/栏板材质:底板(SAPH440钢),左侧栏板/右侧栏板/后栏板/前板/侧围(Q235钢),货厢/栏板材料截面厚度(mm):底板(1.0,选装1.8),左侧栏板/右侧栏板/后栏板/前板/侧围(1.2);9.货厢重量(kg):340,390;10.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具;11.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS92MG4	吉利四川商用车有限公司	1477	68
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	