宇通牌 ZK5130XYBD61 型运兵车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	409
产品名称	宇通牌 ZK5130XYBD61 型运兵车		
总质量(kg)	13100/13300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8970；宽 2530；高 3325/3450
整备质量(kg)	9200/9400/9750 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-40/24-38	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	10/8/8/8	前悬/后悬(mm)	1905/2765
轴荷(kg)	4100/9000/4300/9000	最高车速(km/h)	100
备注:	1.该车配备器械存放架,用于特种人员的运送;2.整车整备质量随底盘配置变化,低配整备质量为 9200kg,中配整备质量 9400kg,中高配整备质量为 9750kg,高配整备质量 10100kg,豪华配整备质量 10300kg;总质量 13100kg 对应整备质量 9200kg、9400kg、9750kg、10100kg;总质量 13300kg 对应整备质量 9200kg、9400kg、9750kg、10100kg、10300kg;3.可取消空调,取消空调时的整车高度为 3325mm,安装顶置空调时的整车高度为 3450mm;4.选装中门时对应额定载客为 24-38,无中门时对应额定载客为 24-40;5.选装过渡轮时整车接近角/离去角为 8/8,取消过渡轮时整车接近角/离去角为 10/8;6.可选装乘客门上的推拉窗,可选装其它型式应急门(大应急门),可选装中开门,选装中开门时,可取消应急门;取消中开门时,应急门必装;可选装顶置进气装置,可选装车顶空调前部的导流罩,可选装不同型式前保险杠,可选装不同型式侧窗,可选装部分或者全部深灰色侧窗或者后风挡,可选装油箱加注口,油箱加注口可选装手动式或电动式或其它型式加注口,可选装不同型式舱门及舱门格栅及舱门锁,可选装其它型式前后围灯具,可选装其它型式后视镜,可选装 360 环视,可选装不同形式器械存放架,可选装不同形式办公桌,可选装不同型式运兵辅助设备(冰箱、饮水机等),可选用驻车使用的辅助照明灯具,可选装防暴网,可选装安装在其他位置的乘客门外应急阀,可随底盘选装不同前后围造型;7.该车随底盘安装限速装置,限速 100km/h;8.ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;9.发动机净功率:202kW(YCK08280-60),194kW(WP7.270E61A),194kW(WP7H270E62),217kW(YCK08300-66),213kW(WP8.300E62),202kW(YCS07280-66),216kw(WP7H300E62);10.油耗值:17.2L/100km(YCK08280-60),18.3L/100km(WP7.270E61A),17.1L/100km(WP7H270E62),17.1L/100km(YCK08300-66),17.1L/100km(WP8.300E62),17.1L/100km(YCS07280-66),17.1L/100km(WP7H300E62);11.该车随底盘安装带卫星定位功能的行驶记录仪;12.该车不作为公路客车和旅游客车使用.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08280-60 WP7.270E61A WP7H270E62 YCK08300-66 WP8.300E62 YCS07280-66 WP7H300E62	广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7698 7470 6800 7698 7800 6890 6800	206 199 199 221 218 206 221
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	