醒狮牌 SLS5263GRYZ6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	389
产品名称	醒狮牌 SLS5263GRYZ6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	20.4
额定质量(kg)	16385	外形尺寸(mm)	长 10300；宽 2550；高 3230/3300
整备质量(kg)	8985	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1450/2050
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:21.5 立方米,有效容积 20.4 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 800 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7450×2300×1600;仅采用 1800+5000mm 轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:430mm;随底盘选装驾驶室及前保险杠;选装出口箱样式;选装箱门样式及管箱样式;随底盘选装后处理器外观样式;选装油箱、尿素箱、电瓶箱、后处理大包外观和安装位置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前盘制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;采用发动机型号及油耗值(L/100km)为: MC07.25-60 (33.9),MC07.27-60(33.9),MC07.31-60(33.9),MC07H.35-60(34.1),WP7H220E62(33.9),WP7H245E62(33.9),WP7H270E62(33.9),WP7H300E62(33.9),WP7H320E62(33.9);该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;选装直接供电式 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1266N56CGF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+4200/1800+4400/1800+5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/3/3/2+-	前轮距(mm)	1923/1923/1998/1998/2015/2015 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	