雷萨牌 BJ5044XLC-LX 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雷萨牌	公告批次	371
产品名称	雷萨牌 BJ5044XLC-LX 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2070/2130/2170 等；高 2925/3025/3125 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 3740/4080；宽 1900/1960/2000 等；高 1800/1900/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	95
备注:	1.货厢顶部封闭,不可开启;可选装同等功率制冷机组,外观形状可不同;可选装两侧单开门及无侧开门;选装货箱内部挂钩及导轨结构;2.ABS 型号及厂家对应关系:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装车身覆盖件及前部灯具,选装新款前格栅,选装新风格保险杠,选装新造型前雾灯,选装排半驾驶室,单排对应 VIN 为 LVBV3JBB××××××××××,排半对应 LVBV3PBB××××××××××,选装油箱样式;3.选装无液压尾板;液压尾板质量为 350kg,收起时水平长度为 280mm;带液压尾板状态下后下部防护装置材质:Q235,连接方式:螺栓连接+焊接,断面尺寸:φ114mm*3.0mm,离地高度:340mm;不带液压尾板状态下后下部防护装置材质:Q345A,连接方式:螺栓连接+焊接,断面尺寸:100mm*50mm,离地高度:400mm;侧防护材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;4.发动机 F2.8NS6B131 对应油耗值为 10.8L/100km,发动机 F2.8NS6B150 对应油耗值为 11.3L/100km,发动机 D25TCIF1 对应油耗值为 11.4L/100km,对应最大净功率 93kW,107kW,105kW;5.该车型可选装 ETC 车载装置;6.该车型配备随车工具,备胎,不配备灭火器,标准工具箱;货箱重量 720kg,聚氨酯保温材料,厚度为顶,底 105mm,其余板厚 85mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 D25TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2780 2499	96 110 110

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北雷萨重型工程机械有限责任公司	**企业网址**	