瑞天得力牌 RTS5040TXB 型沥青路面热再生修补车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞天得力牌	公告批次	386
产品名称	瑞天得力牌 RTS5040TXB 型沥青路面热再生修补车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	145/70	外形尺寸(mm)	5995×1910×2260
整备质量(kg)	4025/4100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1075/1560
轴荷(kg)	1725/2770	最高车速(km/h)	100
备注:	该车专用装置为沥青混合料加热及搅拌装置,主要用于沥青路面坑槽修补的专用作业.侧防护材质为 Q345,连接方式:螺栓连接,后防护装置同车架螺栓连接,材料为 Q345,截面尺寸为 100mm×40mm,离地高度 370mm.ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装外观结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1041TSG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/4+6/7/5+6/4/4+6 等	前轮距(mm)	1385/1370
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1440
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX4D30B6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	瑞天(山东)智能装备有限公司	**企业网址**	