# 红岩牌 CQ5187XXYEY06711J 型厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 红岩牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 红岩牌 CQ5187XXYEY06711J 型厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 9120/9055/9470 等 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×4000 |
| 整备质量(kg) | 8750/8400/7980 | 货厢尺寸(mm) | 长 9500/9600/9700 等；宽 2430/2470/2500；高 2630/2680/2730 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/8 | 前悬/后悬(mm) | 1370/3480 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1.随底盘选装驾驶室样式,,驾驶室车贴样式,保险杠装饰条颜色,面罩样式,导流罩样式,选装后组合灯样式,选装后视镜样式,前下视镜样式,选装补盲外视镜样式,前部灯具样式,油箱规格及安装位置,后处理样式,后处理隔热罩,粗滤器安装位置,轮辋样式,选装 A 立柱外饰板,选装干燥器,该车型可选装 ETC 车载装置,选装厢体结构;2.侧防护材料为 Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为 Q235,离地高度 490mm,截面尺寸为 50×120mm/60×120mm,连接方式:螺栓连接;3.仅选用底盘的 7150mm 轴距;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.发动机 YCS06245-60A,YCS06270-60,YCK05190-60,YCK05210-60,YCK05240-60 油耗值均为 26.8L/100km;7.车厢顶部封闭不可开启.8.车辆整备质量为 8750kg,8400kg,7980kg 时均可选装尾板,安装尾板时尾板收起水平长度 300mm,尾板质量为 550kg,后下部防护装置材料为 Q235,离地高度为 490mm,连接方式为螺栓连接,截面尺寸为 60×120mm.9.可采用上装委托加装方式生产; | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CQ1187ES1J | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽红岩汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4000/4200/4600 等 | | |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+1/8/9+7/9/8+10 等 | 前轮距(mm) | 1920/1936/1960 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840/1870 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 上汽红岩汽车有限公司 | **企业网址** | |