# 东风牌 EQ1186GL6D12 型载货汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 东风牌 EQ1186GL6D12 型载货汽车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 12410/12345/12120 等 | 外形尺寸(mm) | 长 6800/7000/7400 等；宽 2500/2530/2550；高 2700/2750/2800 等 |
| 整备质量(kg) | 5460/5750/6000 | 货厢尺寸(mm) | 长 4600/4800/5200 等；宽 2400/2470；高 600 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/14/18/13/18/12 等 | 前悬/后悬(mm) | 1285/2215/1285/2415/1285/2465 等 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1.护栏材质:Q235,连接方式:螺栓连接,螺栓连接加焊接,焊接;后部防护断面尺寸(高×宽)为 120×60(mm),离地高度:490mm,480mm,470mm,460mm,450mm,440mm;2.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;3.ABS 的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.该车型可选装 ETC 车载装置;5.随底盘选装后视镜风格(一体、分体)、选装遮阳罩及遮阳罩字体,选装前保险杠风格,选装车门拉花及驾驶室字体,选装通系列驾驶室,选装导流罩及顶置空调,选装油箱及选装油箱、尿素罐、电瓶框、消声器等布置位置,选装货箱样式及前部风格,选装工具箱;6.发动机 WP4.6NQ220E61A 对应的油耗值为 24.1L/100km,发动机 YCS04200-68 对应的油耗值为 24.1L/100km;7.外形尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:8000=1285+4500+2215=1310+4500+2190,8400=1285+4700+2415=1310+4700+2390,9000=1285+5250+2465=1310+5250+2440,6800=1285+3800+1715=1310+3800+1690,7000=1285+3800+1915=1310+3800+1890,7400=1285+4200+1915=1310+4200+1890.8.可采用上装委托加装方式生产. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | EQ1186GL6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 5250/4500/4700 等 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10+8/3/4+3 | 前轮距(mm) | 1750/1810/1910 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1820/1860 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP4.6NQ220E61A<br>YCS04200-68 | 潍柴动力股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 4580<br>4156 | 162<br>147 |

整车详细介绍

| | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 东风汽车集团有限公司 | **企业网址** | |