三力牌 CGJ5122GJYF6C 型飞机加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	393
产品名称	三力牌 CGJ5122GJYF6C 型飞机加油车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	8.125
额定质量(kg)	6500	外形尺寸(mm)	6990×2210×2570
整备质量(kg)	5300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1155/1935
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS 型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:114kW;选装描述:仅用 WP3NQ160E61 发动机、3900mm 轴距、245/70R19.5 16PR 轮胎;侧后防护情况:侧防材料:6063-T5,后防材料:Q355-B,侧后防护连接方式:螺栓连接,后防断面尺寸:100×60(mm),离地高度:450(mm);该车罐体总容量为 8.53 立方米,罐体有效容积为 8.125 立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度)2200×1250×3500(直段长),3800(罐总长含封头);专用功能及装置:离心泵:BX-65QZR-30/40N,厂家:杭州威龙泵业有限公司.流量计 LC-QAL25/A6,厂家:合肥精大仪表股份有限公司;危险货物运输车辆类型:FL 型,准运介质最大密度:800 千克/立方米;其他说明:前轮仅安装盘式制动器;转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,安装子午线轮胎,选装 ETC 车载装置,排气管前置、朝左;选装浮球液位计型式,随底盘增加驾驶室选装。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	