明欣牌 NMX5321GDYN 型低温液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	明欣牌	公告批次	398
产品名称	明欣牌 NMX5321GDYN 型低温液体运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	21.4
额定质量(kg)	16220/16870	外形尺寸(mm)	11795×2500×3260
整备质量(kg)	15650/15000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1400/2700
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	1.危险货物运输车辆的类型:AT 型;2. 双层罐体结构, 罐体总容量 22.63 立方米,有效容积为 21.4 立方米;3. 罐体外形尺寸:Φ2164×8530; 4.装载介质类项号 2.2.单位容积充装质量 720 千克/立方米;5. 安装子午线轮胎,采用 295/80R22.5 轮胎;6.采用 D6.7NS6B320 发动机,对应油耗值为 37.6L/100km,装备前轮盘式制动和限速装置,限速 80km/h.后轴采用空气悬架,排气管前置.装备具有行驶记录功能的卫星定位装置;7.装备 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/EBS5;8.侧防护材料:Q235B,螺栓连接.后下防护材料:Q235B,焊接,断面尺寸 120mm×60mm,离地高度 480mm;选装侧防护样式,材料:铝合金 6063,螺栓连接.9.该车型可选装 ETC 车载装置,转向轮装备爆胎应急防护装置.选装增压器后置及车辆左右侧照片、车头颜色、罐前无压力表、工具箱形状及安装位置、罐体防口后置及罐车后部外观照、尾部阀门箱外观形式及罐前小支座、灭火器后部安装。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1320E	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+4350+1350/1995+3800+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/4/4/-/-	前轮距(mm)	1998/1998/2015/2015/2030/2030
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宁波明欣化工机械有限责任公司	**企业网址**	