徐工牌 DXA5185GPSD6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	378
产品名称	徐工牌 DXA5185GPSD6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.8
额定质量(kg)	8405/8470	外形尺寸(mm)	长 8460；宽 2500；高 3500/3670
整备质量(kg)	9400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/11	前悬/后悬(mm)	1400/2560
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	车辆主要装置为水罐、水路、臂架、吊篮及作业装置,主要用于城镇园林绿化及清洗作业.仅选用 4500mm 轴距.罐体总容量 9.2 立方米,有效容积 8.8 立方米,罐体尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2420×1450×3680,介质为丙酮水溶液,密度为 950 千克/立方米.不选装卷盘时,高度 3500mm;选装鸭嘴、对冲、左右两侧上喷雾、工具箱、侧防护截面样式、罐体涂装外观、侧置自吸、炮托、尾部平台;侧防护与后防护装置材质均为 Q355B,连接方式均为螺栓连接,后防护截面为 180×60mm,离地高度为 430mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185		4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230		6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风商用车有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B245	东风商用车有限公司	6200	180
DDi47E240-60		4750	177
DDi47E260-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	191
	东风康明斯发动机有限公司		

D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500	176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐工湖北环保科技股份有限公司	**企业网址**	