金银湖牌 WFA5252GSSEE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金银湖牌	公告批次	375
产品名称	金银湖牌 WFA5252GSSEE6 型洒水车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.255
额定质量(kg)	14320/14255	外形尺寸(mm)	长 9395/9995/9295 等；宽 2530；高 3170
整备质量(kg)	10550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1500/2195/1400/2195
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1,随底盘选装驾驶室前面罩,选装前雾灯,选装侧窗玻璃板,选装后处理隔热板,选装后处理样式,整车选装自吸功能,前置高炮,后侧洒,后洒,后洒,箭头灯,选装消防出水球阀位置,选装电磁阀控制盒,选装中排冲.2,选装前置电动高炮时,前伸长为 600mm,对应整车长/前悬分别为:9995mm/1500mm,9895mm/1400mm.3.罐体总容量:14.9 立方米,罐体有效容积:14.255 立方米,罐体材料:Q235A,椭圆罐体外形尺寸(mm):长×长轴×短轴=5820×2360×1600;介质:水,密度:1000 千克/立方米.4,侧防护和后防护的材料材质均为 Q235A,侧防护和后防护的连接方式均与车辆螺栓连接固定,后防护断面为矩管,断面尺寸为 140mm×80mm,最大离地高度 420mm.5,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.6.主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗,洒水作业.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	1934/1915/2000 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E260-60 DDi75E300-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	190 220
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市汉福专用车有限公司	**企业网址**	