飞球牌 ZJL5048XLCH6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	飞球牌	公告批次	384
产品名称	飞球牌 ZJL5048XLCH6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2110；高 3250/3120/3020
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4020/3690；宽 2090/2030/1930；高 2100/2000/1900
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1075/1555/1110/1520
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	110
备注：	1.可选装联动门、对开门、侧拉门和不开门等不同形式侧门;选装左右侧开门;选装不同门杠形式;选装不同形式后门及不同形式门锁;2.可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装底置机组;3.厢体顶部封闭,不可开启;4.厢体内宽 2090,2030,1930 分别对应外宽 2260,2210,2110;内高 2100,2000,1900 分别对应外高 3250,3120,3020;5.HFC4DE2-2E,HFC4DB3-2E 发动机最大净功率分别为 112kw,90KW,对应油耗值分别为:11.00L/100km,11.36L/100km;6.ABS 控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,选装不同型号和厂家的 ABS,其选装的 ABS 型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;7.随底盘选装排半驾驶室,排半驾驶室对应货厢内部长度为 3690,选装不同型号的后视镜和尾灯,选装不同样式的保险杠,可选装铝合金轮辋;可选装无备胎;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室;选装不同样式的导流罩;选装大字标;8.该车可选装 ETC 车载装置;9.侧面及后下部防护装置采用 Q235 材质焊接而成,通过螺栓连接方式与车体相连,后部防护装置断面尺寸为 60mm×105mm,离地高度为 460mm;10.整备质量对应的配件配备包括:灭火器、随车工具。11.货箱材质:聚氨酯、玻璃钢、热塑板、不锈钢、铝板形成的复合材料,后门框侧门框为不锈钢材质,壁板厚度顶板(100mm)、底板(100mm)、侧板(80mm)、前壁(100mm)、后壁(80mm),货箱重 850kg(含制冷机侧后防护等厢体附件)。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
HFC4DE2-2E HFC4DB3- 2E	安徽康明斯动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司	2951 2183	117 95

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	镇江飞驰汽车集团有限责任公司	**企业网址**	