楚风牌 HQG5261GFW6ZZ 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚风牌	公告批次	393
产品名称	楚风牌 HQG5261GFW6ZZ 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	14.2
额定质量(kg)	15000/15065	外形尺寸(mm)	10000×2550×3300
整备质量(kg)	10305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1430/2170
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	准运介质的最大密度 1050 千克/立方米;罐体总容量:14.9 立方米,罐体有效容积:14.2 立方米,危险货物运输车辆的车辆类型为 AT 型车辆;罐体外形尺寸(长×直径)(mm)为 6900×1740;侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用冷弯成型钢板/Q235B,螺栓连接,截面高 140mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 440mm.发动机最大净功率为:MC07.25-60(185kw);MC07.27-60(199kw);MC07.31-60(225kw);该底盘排气管前置,安装前盘制动,安装子午线轮胎,安装限速装置,限速 80km/h;安装 EBS,EBS 系统控制器型号/生产企业为 EBS3/威伯科(上海)管理有限公司,发动机 MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.31-60 分别对应的油耗值(L/100Km)为:29.42,29.42,29.42;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车后轴为采用空气悬架;该车型可选装 ETC 车载装置;转向轮安装爆胎应急防护装置.仅选用 1800+4600mm 轴距.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	6870 6870 6870	188 202 228

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北新楚风汽车股份有限公司	**企业网址**	