华智汛牌 XJY5160TPSQ3 型大流量排水抢险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华智汛牌	公告批次	387
产品名称	华智汛牌 XJY5160TPSQ3 型大流量排水抢险车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8550/9150；宽 2500/2550；高 3500/3600/3700
整备质量(kg)	15610	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	18000
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/13	前悬/后悬(mm)	1450/2100
轴荷(kg)	6170/9830	最高车速(km/h)	110
备注:	此车型用于应急抢险排水作业以及应急供电,属专用作业车辆。配备专用装置有大流量抢险排水泵、控制柜、发电机组等配套系统。侧面防护为裙边结构,下边缘离地高度 430mm;后下防护为三段式结构,断面尺寸:120mm(断面高度)×60mm(断面宽度),下边缘离地高度 480mm;侧、后防护材料均为 Q235B,与车体均为焊接。ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300,选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。该车型可选装 ETC 车载装置。车厢顶部封闭不可开启。液压尾板质量 350kg,液压尾板收起状态的水平长度 300mm。总长、前悬、轴距、后悬(mm)对应关系:9150/1450/5600/2100,8550/1450/5000/2100。选装厢体外观,车辆厢体选装工作照明灯,工作照明灯用于作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5206N471GF5	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/4200 等		
轮胎规格	315/80R22.5/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	2/3+2/3/3+2/3/9+8 等	前轮距(mm)	1998/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
WP8.350E61		7800	257
MC11.40-60	潍柴动力股份有限公司	10518	297
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.31-60		6870	228
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.33-60		6870	240
WP7.300E61	中国重型汽车集团有限公司	7470	220
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP7.270E61		7470	199
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
WP7H320E62		6800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254

WP8.350E62 MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7800 7360	257 258
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙金阳华汛专用汽车制造有限公司	**企业网址**	