凌宇牌 CLY5319GJB29E62 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	372
产品名称	凌宇牌 CLY5319GJB29E62 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	19270	外形尺寸(mm)	9850×2550×3850
整备质量(kg)	11600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/18/15/18	前悬/后悬(mm)	1400/2250/1475/2175
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体搅动容量为 8 立方米,罐体尺寸:长 5605(mm),最大直径 2150(mm),安装角度 15°.侧防护材质:铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120×50(mm),离地高:500(mm).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:9850=1400+1995+2855+1350+2250,9850=1475+1995+2855+1350+2175.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机 D6.7NS6B320 的最大净功率为 226kw. 装配 D6.7NS6B320 发动机对应的油耗值为 36.6L/100km;选装进料斗,液压系统,罐口密封装置,上水管路,接料槽,工具箱结构型式.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装散热器、清洗管路、连接座结构型式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310B1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350/1995+4000+1350/1995+4350+1350 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/3/3/3/4/3/3/10 等	前轮距(mm)	1934/1934/1960/1960/2010/2010 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320 D7.0NS6B350 DDi75E350-60 D7.0NS6B330 DDi75E385-60	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司	6700 7000 7500 7000 7500	231 257 257 243 283
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	