舜德牌 SDS5120TGYZZ6 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	370
产品名称	舜德牌 SDS5120TGYZZ6 型供液车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	11.03
额定质量(kg)	7015/6950	外形尺寸(mm)	6950×2300×3150
整备质量(kg)	4850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1180/1970
轴荷(kg)	4285/7710	最高车速(km/h)	95
备注:	运输介质:洗井液,介质密度为 630 千克/立方米.罐体总容量 11.58 立方米,有效容积 11.03 立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4800×2100×1480;ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.侧防、后防均采用 Q235 材质,侧防螺栓连接,后防护焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):420;专用功能及装置:该车主要用途为洗井作业,主要装置为罐体,供液泵;可选装 ETC 车载装置.选装后部样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1127F3815F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3280/3360 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1776/1796/1815
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1595/1695/1795 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP4.1NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	4088	147
WP2.5NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2493	125
WP2.5NQ180E62	潍柴动力股份有限公司	2493	132
WP3NQ210E62	潍柴动力股份有限公司	2970	147
WP2.5NQ190E62	潍柴动力股份有限公司	2493	136
WP2.5NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	2493	147
WP2.5T170E62	潍柴动力股份有限公司	2445	121
WP2.5T180E62A	潍柴动力股份有限公司	2445	124
WP2.5T180E62	潍柴动力股份有限公司	2445	132

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	