专致牌 YZZ5250TDYSX6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	398
产品名称	专致牌 YZZ5250TDYSX6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	18.8
额定质量(kg)	11870	外形尺寸(mm)	长 10650/11250；宽 2550；高 3400/3450/3560 等
整备质量(kg)	13000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1525/3350
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/100
备注:	该车主要用于城市街道的喷雾抑尘,主要专用装置为喷雾总成.罐体总容积 19.77 立方米,有效容积 18.8 立方米,罐体尺寸为(mm):6800×2430×1700.侧防护材料:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后部防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸高×宽(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);整车长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系(mm):10650/4375+1400/1525/3350/0,11250/4375+1400/1525/3350/600.该车型可选装 ETC 车载装置.选装限速装置,限速 89km/h.选装不带前置电子雾炮.随底盘选装驾驶室.装半高顶驾驶室加进气扁管时车辆高度为 3450mm,装高顶驾驶室时车辆高度为 3560mm,装半高顶驾驶室带顶导流罩时车辆高度为 3800mm.选装罐体喷涂样式,选装软管箱样式(方圆),选装前对冲、后对冲、中对冲;选装顶部喷雾装置,尾部喷雾装置;选装顶部平台样式;选装水炮样式;选装雾炮及后工作平台样式;选装水枪位置及指示灯位置;选装顶部花洒样式;选装不同发动机底盘部件位置,侧防护及出水口靠左侧;选装工具箱.选装视镜样式		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	