中汽力威牌 HLW5042GJYEQ6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	384
产品名称	中汽力威牌 HLW5042GJYEQ6 型加油车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.825
额定质量(kg)	1515	外形尺寸(mm)	长 5100；宽 2000/1960；高 2550/2260/2170
整备质量(kg)	2850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1045/1355
轴荷(kg)	1795/2700	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于危险品运输;罐体总容量:1.9 立方米,罐体有效容积 1.825 立方米,准运介质最大密度为 830 千克/立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型;仅采用底盘 2700mm 轴距;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:2900×970;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为(mm):85×130,后下部防护离地高度:420mm;加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B(小流量),HS2812B(大流量)/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司;CS20D1110F/正星科技有限公司;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 80km/h;ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车型选装直接供电 ETC 装置.整备质量包括灭火器,标准工具箱,标准备件.选装后下部防护装置断面尺寸为(mm):90×130,选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	85 97
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	