江铃牌JX5041XLCTC26型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃牌	公告批次	392
产品名称	江铃牌JX5041XLCTC26型冷藏车		
总质量(kg)	4335	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1385	外形尺寸(mm)	长 5605/5570/5585；宽 2040/2000/1960 等；高 2920/2860/2960 等
整备质量(kg)	2820	货厢尺寸(mm)	长 3680；宽 1880/1840/1800 等；高 1810/1750/1850 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15/22/17/19/17	前悬/后悬(mm)	1110/1695/1075/1695/1090/1695
轴荷(kg)	1740/2595	最高车速(km/h)	100
备注：	车厢顶部封闭,不可开启。液刹:ABS 系统型号:APG3550500A、3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹:ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。发动机型号/最大净功率/油耗申报值:JX4D30B6H/83kw/10.5L/100km、D20TCIF12/85kw/10.5L/100km、JX493ZLQ6A/88kw/10.9L/100km、JX4D25A6H/103kw/10.9L/100km.、JX493ZLQ6D/88kw/10.9L/100km、JX495ZLQ6C/103kw/10.9L/100km、JX493ZLQ6F/90kw/10.9L/100km。侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接。后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,选装后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,后下部防护装置离地高度:422mm,424mm,455mm。选装 ETC 车载装置,选装不同功率制冷机组及制冷机组外观,选装不同货厢及门把手外观。选装侧单开门、不带侧开门、侧双开门。选装带备胎。选装导流罩。门框黑色贴膜可选择取消,随底盘选装黑色轮辋、轮眉、护轮板样式,选装储气筒安装位置,选装液刹时不带储气筒,选装油箱、尿素箱、蓄电池安装位置。选装前脸、前保、前格栅、前组合灯具、前雾灯。整备质量不含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木。货厢重量:790kg,799kg,803kg,805kg,824kg,837kg,846kg,850kg,货厢侧板材质/厚度:(XPS 复合材料+玻璃钢)/80mm,货厢底板材质/厚度 mm:(XPS 复合材料+玻璃钢)/80mm。选装尿素箱和油箱安装在右侧。选装制冷机组外观和货箱外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

JX493ZLQ6A JX4D30B6H D20TCIF12 JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2771 2892 1999 2478 2499 2478 2499	90 85 90 105 90 105 95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江铃汽车股份有限公司	**企业网址**	