瑞力星牌 RLQ5063XXHJ6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	362
产品名称	瑞力星牌 RLQ5063XXHJ6 型救险车		
总质量(kg)	6495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5995/6500；宽 2000/2070；高 2730/2930
整备质量(kg)	6105	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/14/18/14/20/12 等	前悬/后悬(mm)	1125/1510/1125/2015
轴荷(kg)	2265/4230	最高车速(km/h)	100
备注：	1.液刹 ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,气刹 ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;2.选装 ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;3.侧面防护及后下部防护装置均为整体式裙板结构,材料均为 Q235,后下部防护离地高度:480mm;4.车厢顶部封闭且不可开启;5.该车车厢内安装管路修理设备,发电机,鼓风升压系统等;主要用于主要用于固化管道修复,现场提供应急电源和专用作业工具,应急救险时的临时救援工作;6.选装厢体外形,选装不同内部布局样式,选装顶部照明装置,顶部照明装置仅在作业时使用.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	JX1063TSG26	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江铃牌	生产企业	江铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	7/5+6/3/5+6/6/5+6 等	前轮距(mm)	1565/1580
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1508/1548/1530
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2892 2771	95 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	