瑞江牌 WL5318GJBCAAZBEV 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	392
产品名称	瑞江牌 WL5318GJBCAAZBEV 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6.76
额定质量(kg)	14770	外形尺寸(mm)	10850×2550×3990
整备质量(kg)	16100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1410/2840
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号 ABS-E;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵样式,选装上装驱动系统样式.随底盘选装遮阳罩,遮阳罩选装"解放"标识.该车型可选装 ETC 车载装置;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;此车安装限速装置,限速 89km/h;搅拌罐相关参数:搅动容量为 6.76 立方米,罐体长度 5906mm,罐体最大直径 Φ2180mm.罐体安装倾角:14°.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号:TZ400XS035,额定功率/峰值功率 250KW/360KW,生产企业:中车时代电动汽车股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P28L3T4BEVA80	底盘名称	换电式纯电动载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	一汽解放青岛汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+3350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	4/4/5	前轮距(mm)	1965/1965
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1870/1870
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XS035	中车时代电动汽车股份有限公司	0	360
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	