新飞牌 XFC5045XQY6B 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	384
产品名称	新飞牌 XFC5045XQY6B 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	800/900	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2215/2165；高 3035/2785
整备质量(kg)	3500/3400	货厢尺寸(mm)	长 4060；宽 2100/2050；高 2000/1750
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部封闭,不可开启;厢体两侧均可选装 1 个或 2 个单侧门或对开侧门,单侧门可选向左或右开启,也可不装侧门,选装灭火器筒;该车为危险货物运输车辆,用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运输介质类别和项号为:1.1D,1.1B,1.2D,1.1G,1.3C,车辆类型:EX/Ⅱ;该车仅使用排气管前置,前轮为盘式制动器底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,仅使用子午线轮胎;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h;侧、后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:100mm×50mm,后防护离地高度:460mm;发动机 D25TCIF1,对应油耗值 11.16L/100km,发动机 F2.5NS6B131,对应油耗值 11.27L/100km;该车型选装采用直接供电式的 ETC 车载装置。整备质量 3500kg 对应货厢重量 1050kg,整备质量 3400kg 对应货厢重量 950kg;货厢材质:Q235 钢板、3A21 铝板、Q235 矩管、阻燃泡沫;底板高度 210mm、侧板厚度 45mm。整备质量对应的配件包括备胎、灭火器、随车工具。随底盘选装前部标识。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 F2.5NS6B131	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2498	110 96

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞电器集团有限公司	**企业网址**	