斯威谱牌 NYX5042TQZPJH6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	斯威谱牌	公告批次	384
产品名称	斯威谱牌 NYX5042TQZPJH6 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2280；高 2180/2210/2280
整备质量(kg)	2865/2800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1100/1530/1075/1555/1100/1295 等
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	该车不具备拖牵功能,托举质量 0 千克。ABS 型号厂家为 YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。侧防护装置材料:Q345,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q345,连接方式:焊接连接,防护截面尺寸(mm)100×50,离地高 370mm。该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板,绞盘。整备质量包含备胎和随车工具。选装后翻板样式,随底盘选装驾驶室,选装平板样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1042P23K1B4ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3365/3600 等		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR/6.50R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5+3/5/5+3/3/3+2 等	前轮距(mm)	1420/1400/1470 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1395/1415/1425 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
D20TCIF16	昆明云内动力股份有限公司	1999	103
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
HFC4DB3-2E5	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2183	95
HFC4DE3-2E5	安徽康明斯动力有限公司	2499	111
YN25PLUS160B	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2499	130

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	河南亿翔专用汽车有限公司	**企业网址**	