宇通牌 ZKH5311GJBP6BEV51 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	370
产品名称	宇通牌 ZKH5311GJBP6BEV51 型换电式纯电动混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	6.86
额定质量(kg)	15470/14970	外形尺寸(mm)	长 11035；宽 2550；高 3880/3950
整备质量(kg)	15400/15900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1500/2985
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.可选装不同外观小爬梯、不同外观上装爬梯、不同外观轮罩、不同外观进料口、不同外观下料槽、不同外观接料斗、不同外观上装水管布置,不同外观上装电机、不同外观装料斗胶皮、不同型式副车架、不同型式后防护;可选装不同外观后视镜、不同样式格栅、舱体、不同外观轮眉、左右侧门上流水槽、驾驶室顶部装饰件、不同驾驶室外观、不同外观换电框架下舱体、不同型式电池罩、前下视镜、膨胀水箱、侧部冷却机组、舱体、不同外观轮眉、作业控制器;可取消前围英文字母商标、换电框架下舱体、前雾灯、遮阳罩,可选装作业灯,该灯作为作业灯具,仅在驻车作业时使用;2.罐体搅动容量为 6.86 立方米,罐体外形总长度(含封头)6040mm,最大宽处直径 2190mm,罐体安装角度 14.6°;3.侧防护装置材料为铝合金 6061,与车辆采用螺栓连接;后防护配置一:装置材料为 Q235A,截面尺寸为 50×120(mm),离地高度 490mm,与车辆采用螺栓连接;后防护配置二:装置材料为 Q235,截面尺寸为 60×120(mm),离地高度 490mm,与车辆采用螺栓连接;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体+总成);6.驱动电机额定功率 260kW,峰值功率 380kW;7.该车为整车控制器限速,限速 89km/h;8.防抱死制动系统型号/生产企业:防抱死制动系统型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E 4S4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;9.该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;10、该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1311P6BEV51J	底盘名称	换电式纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+3250+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/3/3/3/4/4/4/5 等	前轮距(mm)	2023/2023/2040/2040/2090/2090 等
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB99	宇通客车股份有限公司	-	380

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通集团有限公司	**企业网址**	