福田牌 BJ5030XXY5JV7-55 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	396
产品名称	福田牌 BJ5030XXY5JV7-55 型厢式运输车		
总质量(kg)	3475	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1680	外形尺寸(mm)	长 5540；宽 1795/1735；高 2475/2605/2180
整备质量(kg)	1665	货厢尺寸(mm)	长 3300；宽 1650；高 1570/1700/1275
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	32/16	前悬/后悬(mm)	630/1495
轴荷(kg)	990/2485	最高车速(km/h)	110
备注:	货厢顶部封闭,不可开启.发动机 G16MPIV 对应的油耗值为 8.6L/100km.ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装不带前雾灯.选装侧单开门风格货厢,选装无侧开门风格货厢,选装侧双开门风格货厢.选装反射器型反光标识.选装货厢风格,选装油箱碳罐风格,选装后牌照板风格,选装新风格导流罩字样,选装前围及前覆盖件,选装带雾灯不带昼行灯,该车型可选装 ETC 车载装置.该车型整备质量包含备胎、随车工具,不包含灭火器、标准工具箱.货箱重量为 430kg,货箱底板材质为 Q235,厚度为 2mm(防滑板);货箱边板材质为 Q235(瓦楞板)、Q235+聚氨酯(插接板),厚度为 1mm(瓦楞板)、40mm(插接板).选装 LOGO 标识.选装外包装风格.可采用上装委托加装方式生产		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
G16MPIV	昆明云内动力股份有限公司	1597	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	