利勃海尔牌 XLH5318GJBN306GF1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	利勃海尔牌	公告批次	372
产品名称	利勃海尔牌 XLH5318GJBN306GF1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.82
额定质量(kg)	17070	外形尺寸(mm)	10125×2540×3980
整备质量(kg)	13800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/13	前悬/后悬(mm)	1450/2475
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	该车为专用运输类车辆,用于混凝土输送.仅选用底盘 1800+3050+1350 轴距.搅动容量为 7.82 立方米.罐体最大长度(含封头)6040mm,最大直径 2230mm,罐体安装角度 14°.侧防护装置为金属护栏,支架材料为 Q235B 钢板,横梁材料为铝合金,截面高度 120mm,连接方式为焊接连接.后防护材料为 Q345B,断面尺寸为 121×121mm,后防护离地高度为 450mm,连接方式为螺栓连接.选用底盘发动机 MC07.33-60, MC07.34-60，MC07H.29-60，MC07H.33-60，MC07H.35-60,WP8.350E61，WP8.320E61, WP8.350E62 对应油耗申报值均为 37.2L/100km。选装一种排气管布置,选装不同样式后视镜,选装不同后处理装饰罩,选装液压泵、马达、减速机型号外观,选装延长排料槽.选装泵和马达样式,选装箱体式散热器,选装尾部操纵样式(左、右两侧).ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1316N306GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3025+1400/1800+3050+1350/1800+3000+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/4/2/2/5/3/3/4 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.33-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	240
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	**企业网址**	