宇通牌 YTZ5140ZYSD0BEV 型纯电动压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	402
产品名称	宇通牌 YTZ5140ZYSD0BEV 型纯电动压缩式垃圾车		
总质量(kg)	14200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4735/4635/5005	外形尺寸(mm)	长 8165/7945/8210 等；宽 2315；高 2710/2750
整备质量(kg)	9270/9370/9000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/20/12	前悬/后悬(mm)	1255/2400/1255/2265/1300/2400 等
轴荷(kg)	5000/9200	最高车速(km/h)	90
备注:	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成)。2.可在全国销售。3.侧防护装置由车身结构替代;后防护装置由专用装置代替,专用装置离地高度为 475mm。4.该车有两种配置,分别为挂桶式上料机构(A)、簸箕式上料机构(B);配置/整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)/离去角(°)/轴距(mm)对应关系分别为:A/8165/1255/2400/210/12/4300,8210/1300/2400/210/12/4300,8065/1255/2400/210/12/4200,8110/1300/2400/210/12/4200,8165/1255/2410/200/12/4300,8210/1300/2410/200/12/4300,8065/1255/2410/200/12/4200,8110/1300/2410/200/12/4200;B/7945/1255/2265/125/15/4300,7990/1300/2265/125/15/4300,7845/1255/2265/125/15/4200,7890/1300/2265/125/15/4200。5.随底盘选装不同外观电池箱、不同外观后视镜、脚踏;选装其他型式排污口、踏步、不同型式上料机构、其他结构上料口、其他型式上料机构,选装宽体后污水箱、不同挡水槽外观、不同污水箱外观、不同型式填装器护罩、不同型式箱体前护罩、不同外观上盖板、不同位置拉码、不同外观舱体、选装箱体填装器全密封结构、后门手动换向阀、上料机构单拉簧形式、单油缸上料形式、不同规格球阀(1,2)、加强型后框、手动气控后门、上盖板不同固定外观、不同型式上料机构;可取消箱体前护罩、填装器护罩、污水箱球阀、侧部护罩、选装取消污水箱(A)、选装取消污水箱(B)、选装取消排污软管。可选装箱体、护罩外观、选装工具挂钩、选装其他尾部外观、选装簸箕式外观、选装 360 外观,选装其他形式污水箱 A、选装其他形式污水箱 B,选装箱体清污口,选装其他形式工具挂钩;6.ABS 型号:ABS-E 4S/4M ,生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。7.该车装有箱体、后上料装置,用于垃圾自行压实装入、转运和卸料。8.该车可选装 ETC。9.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。10.随底盘安装限速装置,限速 90km/h。11.整备质量/额定载质量对应关系:9270/4735,9370/4635,9000/5005。12、驱动电机型号为 TZ400XSYTB98,额定功率 160kW,峰值功率 240kW。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1140P1BEVJ	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4300/4200		
轮胎规格	255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	4/5	前轮距(mm)	1965
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1704

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB98	宇通客车股份有限公司	-	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	