东驹牌 LDW5318GPGD6 型普通液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东驹牌	公告批次	402
产品名称	东驹牌 LDW5318GPGD6 型普通液体运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	18.6
额定质量(kg)	20000/20065	外形尺寸(mm)	10400×2550×3450
整备质量(kg)	10805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1440/2515
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 系统生产企业/型号为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000;发动机 D6.7NS6B320,YCK09L400-66,D7.0NS6B350,YCS07350-66,Z8.5NS6B400F,YCK09L430-66,YCK08350-60 对应的油耗值(L/100km)均为 35.0;侧防护的材质:Q235B,后防护的材质:Q235A;侧防护连接方式:螺栓连接,后防护连接方式:螺栓连接加焊接;后防护断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):500;仅选用轴距(mm):1995+3100+1350;罐体总容量为 19.5 立方米,罐体有效容积为 18.6 立方米,罐体外形尺寸(mm)（长×长轴×短轴）为 7150×2340×1640;运输介质最大密度为 1075 千克/立方米;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装驾驶室,选装顶部围栏形式;选装工具箱样式及位置,选装灭火器箱样式,选装双管箱,选装后出料口样式;选装卸料泵及位置;选装抱箍样式;该车型可选装 ETC 车载装置;选装人孔盖样式,选装落水管(仅用于罐体顶部排除积水）,选装抱箍样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1313GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+3100+1350/1995+4600+1350/1995+4400+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 16PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/10/3/3/4/9/9/9 等	前轮距(mm)	1940/1940/1965/1965/1995/1995 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
YCK09L400-66	广西玉柴机器股份有限公司	8867	294
D7.0NS6B350	东风康明斯发动机有限公司	7000	257
YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司	6890	255
Z8.5NS6B400F	东风康明斯发动机有限公司	8500	294
YCK09L430-66	广西玉柴机器股份有限公司	8867	313
YCK08350-60	东风康明斯发动机有限公司	7698	257
D7.0NS6B380	广西玉柴机器股份有限公司	7000	279
	广西玉柴机器股份有限公司		
	东风康明斯发动机有限公司		

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北锡宇汽车有限公司	**企业网址**	