瑞力星牌 RLQ5187TQZPZ6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	386
产品名称	瑞力星牌 RLQ5187TQZPZ6 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10600/10650；宽 2530/2550；高 3080/3150
整备质量(kg)	11800/12280/12450 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13/17/12	前悬/后悬(mm)	1550/3450/1550/3500
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/102
备注:	1.ABS 型号/ABS 生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;446 004 6300/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.随底盘选装油浴式空滤器,选装昼间行驶灯,选装保险杠外观,选装高位保险杠,选装踏步,选装前拖钩,选装四方位影像系统,选装前面罩,选装踏步和侧翼子板配色,选装 A 柱护罩配色,可不选装遮阳罩,选装龙门架样式,选装侧面工具箱样式,选装平板样式,选装托臂样式,仅用 5600mm 轴距,选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:EBS3,该车可选装限速装置,限速 89km/h;3.侧防护装置材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置替代,离地高度 450mm;4.该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;当整备质量为(kg):11800 时,托举质量为(kg):6070(2 人),6005(3 人);当整备质量为(kg):12280 时,托举质量为(kg):5590(2 人),5525(3 人);当整备质量为(kg):12450 时,托举质量为(kg):5420(2 人),5355(3 人);当整备质量为(kg):12700 时,托举质量为(kg):5170(2 人),5105(3 人);5.随底盘选装前面罩、翼子板、踏步,选装车辆前部 LOGO 及饰件可选择金色,选装四方位影像系统.选装后部翻转板结构样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5187XXYK601JF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5600/6000/5800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	-/-/2/-/2/4 等	前轮距(mm)	1956/2022/2058 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1830/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
WP5NQ245E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
MC05H.28-61	潍柴动力股份有限公司	4910	206
MC05H.26-61	潍柴动力股份有限公司	4910	191
MC05H.24-61	潍柴动力股份有限公司	4910	176
WP5H300E62	中国重型汽车集团有限公司	4950	221
WP5H280E62	中国重型汽车集团有限公司	4950	206

WP5H260E62 WP5H245E62 WP7S300E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4950 4950 6750	191 180 220
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	