华威驰乐牌 SGZ5040CCQZZ6 型畜禽运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华威驰乐牌	公告批次	386
产品名称	华威驰乐牌 SGZ5040CCQZZ6 型畜禽运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1580	外形尺寸(mm)	长 5480/5975；宽 2150/2180；高 2350/2380
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 4150/3850/3650 等；宽 2050/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16	前悬/后悬(mm)	1160/1520/1160/1535/1180/1515
轴荷(kg)	1790/2705	最高车速(km/h)	95
备注:	1.随底盘选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长 4150mm,3650mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长 3850mm,3300mm;随底盘选装后视镜,选装前面罩,选装油箱,选装铝合金轮辋,选装储气筒外置;2.车长、轴距和前后悬的关系为:5480=1160+2800+1520;5975=1160+3280+1535;5975=1180+3280+1515;外形尺寸高与车厢底板到顶部高度对应关系为 2350,2380 分别对应 1345 和 1385;3.侧面防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 100mm×50mm,选装后防尺寸为 120mm×60mm,离地高度为 450mm;4.ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;5.发动机/油耗申报值(L/100km):D25TCIF1/10.6,WP2.3NQ130E61/11.0,WP2.5NQ150E61/11.4,WP2.5NQ160E61/11.4,WP2.3NQ130E61A/11.4,F2.5NS6B131/11.4,F2.5NS6B150/11.4,F2.5NS6B160/11.4,WP2.3Q140E62/11.33,WP2.3Q140E62A/11.33;选装直接供电式 ETC;6.整备质量包括备胎和随车工具(不含灭火器);货厢重量(含侧防护和护轮板,kg):430;底板材质:Q235,厚度(mm):1.5,侧板是矩形管+圆管栅栏式结构,材质:Q235+700,矩形管壁厚 1.1mm,圆管壁厚 1.0mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
WP2.5NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2490	110
WP2.5NQ160E61		2490	118
F2.5NS6B131		2498	110

F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 WP2.3NQ130E61A WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A	潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2498 2498 2289 2289 2289	110 115 96 103 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	**企业网址**	