楚胜牌 CSC5160GQWZ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	398
产品名称	楚胜牌 CSC5160GQWZ6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	3.18/8.13
额定质量(kg)	6570/6505	外形尺寸(mm)	长 7675/7250；宽 2360；高 3150/3200/3250 等
整备质量(kg)	9300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/10	前悬/后悬(mm)	1240/2535/1280/2495/1240/2110 等
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	该车用于下水道疏通清洗及吸污并具有举升功能,主要专用装置:罐体和清洗吸污装置。罐体外形尺寸(总长×直径)(mm):4950×1800,其中罐体前段 1550mm 为清水罐,清水罐总容量 3.2 立方米,有效容积 3.18 立方米; 罐体后段 3400mm 为污水罐,污水罐总容量 8.14 立方米,有效容积 8.13 立方米;清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载。侧、后防护材料均采用 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸(mm):200×60,离地高 420mm。ABS 型号/厂家:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。仅选用 3900mm 轴距底盘,随底盘选装驾驶室,选装不同贴花及文字标贴,选装不同风格的遮阳罩及字贴,选装导流罩,选装不同风格后视镜.随底盘选装尿素罐安装位置,选装空滤器样式,选装水环泵样式,选装后部卸污口,选装后部液压盖,选装侧面爬梯。选装高压泵进水过滤网样式,选装后部球阀样式,选装右侧平台样式.选装两侧工具箱样式,选装进水管安装位置.选装罐体两侧无互通和消防进水口.选装罐体尾部样式,选装卷盘样式.随底盘选装不同侧围风格.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1168G17FB0	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪曼牌	生产企业	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3900/4200 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/275/80R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/5+3/8/9+6/11/9+7 等	前轮距(mm)	1605/1625/1700 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1595/1615/1695 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
D40TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4052	135
WP3NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	2970	162
WP3NQ210E62	潍柴动力股份有限公司	2970	147
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	2970	147
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177

	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	