陕汽牌 SX5319XLCXD456F1-S 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	386
产品名称	陕汽牌 SX5319XLCXD456F1-S 型冷藏车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	17870	外形尺寸(mm)	12000×2600×4000
整备质量(kg)	13000	货厢尺寸(mm)	长 9400；宽 2420；高 2550/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1430/2770
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	车厢顶部封闭,不可开启。侧防护装置所用材料材质为:Q235,连接方式:焊接或螺栓连接;后下部防护装置所用材料材质为:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面宽度(mm):50×120,离地高度(mm):400,450,500。ABS 装置生产厂家及型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM4XL-4S/4M);西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置。装 WP13.480E62,WP13.510E62,WP13.550E62,X12NS6B490,WP13.530E62A 发动机时油耗申报值均为 37.0L/100km;装 M15NS6B600,M15NS6B560,M15NS6B530 发动机时油耗申报值均为 34.9L/100km。选装同系列驾驶室;选装单油箱;选装顶置空调;选装前、后部组合灯具;选装后处理保护罩;选装电瓶箱外观;选装储气筒布置;选装后处理位置及外观。选装功率相当不同规格型号的制冷机组;制冷机组可安装在车架两侧或驾驶室后部。货箱后门和侧门可选装盒式暗锁或明挂锁;货箱侧面选装单开门、双开门、联动门、对开门、侧拉门和不开门;后门选装双锁杆方式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319XD6F1-S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4500+1350		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/3/2/2/4/2/2/-/- 等	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP13.480E62	潍柴动力股份有限公司	12540	353
WP13.510E62	潍柴动力股份有限公司	12540	375
WP13.530E62A	潍柴动力股份有限公司	12540	390
WP13.550E62	潍柴动力股份有限公司	12540	405
X12NS6B490	潍柴动力股份有限公司	11800	360
M15NS6B600	潍柴动力股份有限公司	14510	441
M15NS6B560	西安康明斯发动机有限公司	14510	412
M15NS6B530	西安康明斯发动机有限公司	14510	390
	西安康明斯发动机有限公司		

	西安康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	