红宇牌 HYJ5180XQY-ZZ 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红宇牌	公告批次	396
产品名称	红宇牌 HYJ5180XQY-ZZ 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10000/9935	外形尺寸(mm)	长 8630；宽 2550；高 3380/3660
整备质量(kg)	7870	货厢尺寸(mm)	长 6200；宽 2430；高 1950/2250
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/18	前悬/后悬(mm)	1450/2480
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	厢体顶部密封,不可开启.选装直接充电式 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.选装油箱。厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门.选装后门拉杆.选装厢体外蒙皮,选装后部灭火器。该车为危险货物运输车辆,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运输介质类别和项号为厢体顶部密封,不可开启.选装直接充电式 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门.选装后门拉杆.选装厢体外蒙皮。该车为危险货物运输车辆,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运输介质类项号为 1.1A,1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4G,1.4 D,1.5D,1.1F,类型为 EX/III型.侧防护与车辆采用螺栓连接,后防护与车辆采用焊接+螺栓连接,材料均为 Q235。后防护断面尺寸(mm):60×120，离地高度 470mm。该车仅采用安装 EBS、限速器,限速 80km/h、前轮盘式制动器、排气管前置、有卫星定位功能的行驶记录仪、子午线轮胎、转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置、后轴空气悬架、4700 轴距底盘。EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.仅采用 MC07.25-60 型,MC07.27-60 型发动机油耗值均为:25.59L/100km,. ,类型为 EX/III型.侧防护与车辆采用螺栓连接,后防护与车辆采用焊接+螺栓连接,材料均为 Q235。后防护断面尺寸(mm):60×120，离地高度 470mm。该车仅采用安装 EBS、限速器,限速 80km/h、前轮盘式制动器、排气管前置、有卫星定位功能的行驶记录仪、子午线轮胎、转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置、后轴空气悬架、4700 轴距底盘。EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.仅采用 MC07.25-60 型,MC07.27-60 型发动机油耗值均为:25.59L/100km. 仅采用 MC07.25-61 型,MC07.27-61,MC07.29-61 型发动机油耗值均为:26.20L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5186XXYK501GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3800/4200 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/2/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1900/1950/1998 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.29-60 MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870 6870	213 202

MC07.25-60 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC05H.26-61 MC05H.28-61 WP4.6NQ220E61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	6870 6870 6870 6870 4910 4910 4580	188 190 202 213 191 206 162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州红宇专用汽车有限责任公司	**企业网址**	