宝龙牌 TBL5110XYC-AL 型防弹运钞车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宝龙牌	公告批次	391
产品名称	宝龙牌 TBL5110XYC-AL 型防弹运钞车		
总质量(kg)	10550	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4260/4455	外形尺寸(mm)	长 7140；宽 2220；高 2830/2900
整备质量(kg)	5900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1270/2055
轴荷(kg)	3500/7050	最高车速(km/h)	110
备注：	1.发动机型号/净功率/油耗申报值(L/100km)/VIN 对应关系为:4HK1-TCG61/138kW/17.3/LWLDAANG××××××××××、4HK1-TCG60/150kW/17.7/LWLDAAJG××××××××××;2.可随底盘选装 8.25R20 14PR 型轮胎,对应车高 2900mm;3.主要专用装置:押运舱(配备射击孔),防盗防暴运钞舱,监控系统,警报系统,防盗机械锁,逃生天窗,液压升降尾板;4.ABS 系统控制器型号/生产厂家对应关系为:APG3550500H1/浙江亚太机电股份有限公司、CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.随底盘在前盘后鼓式制动器配置状态下装 EBS,EBS 及控制器型号为 EBS 5,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6.侧防护装置由车体结构代替,离地高度为 380mm,后下部防护由车体结构代替,材料为钢材,与车身连为一体(带尾板时,后下部防护被尾板提升设备中断),离地高度为 470mm;7.尾板质量为 350kg,不计入整备质量,尾板收起状态的水平长度为 300mm,不计入尺寸;8.选装取消液压升降尾板;9.选装取消右中门,此时驾驶室准乘人数为 3 人,额定载质量为 4455kg;10.该车型选装直接供电 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1110ANKAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815/4175		
轮胎规格	235/75R17.5 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+6	前轮距(mm)	1680
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193 2999	139 151 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东宝龙汽车有限公司	**企业网址**	