华通牌 HCQ5185TQPCA6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	365
产品名称	华通牌 HCQ5185TQPCA6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10670/10605/10064 等	外形尺寸(mm)	长 8300/8630/9000；宽 2550；高 3100/3200
整备质量(kg)	7200/7806	货厢尺寸(mm)	长 5900/6200/6550 等；宽 2350/2400/2450；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12/21/13	前悬/后悬(mm)	1332/2468/1332/2598/1332/2768 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体、非易燃无毒气体;类项号:2.1,2.2.随底盘选装驾驶室;随底盘选装燃油箱安装位置;选装铝合金油箱,选装箱体结构,选装栅栏,选装不带液压尾板;安装起重尾板时,起重尾板收起状态水平长度为 300mm,尾板质量为 550kg.该车可选装直接供电式 ETC 车载装置.仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘,安装限速装置,限速 80km/h.后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.发动机 CA6DLD-22E6 油耗申报值为 26.53L/100km.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5.侧/后防护材料为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度 410mm.选装不带液压尾板时,后防护材料为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×60,离地高度 410mm.车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8300/4500/2468,8630/4700/2598,9000/4900/2768,9000/5250/2418.选装箱体结构样式及后部样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1185PK2L2BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5250/4500/4700 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/2+-/7/2+-	前轮距(mm)	1922/1950/1946 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-22E6 CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	6600 4764	164 165
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	