楚韵牌 EZW5120GJYC6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚韵牌	公告批次	393
产品名称	楚韵牌 EZW5120GJYC6 型加油车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	8.1
额定质量(kg)	6730	外形尺寸(mm)	长 7000；宽 2200/2270；高 2800/3100
整备质量(kg)	5070	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1155/1945
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车运送危险货物车辆类型为:FL 型;准运介质最大密度 830 千克/立方米.罐体总容量:8.5 立方米,罐体有效容积:8.1 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):4800×1850×1200;2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护焊接加螺栓,后防护焊接连接,截面尺寸(mm):120×50,离地高 450mm;加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,FB80(EX),ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉县奥诚五金制品有限公司,HM-8111/日照惠明机械设备有限公司.仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速 80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.仅选用 3900mm 轴距底盘改装.随底盘选装驾驶室.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1		2977	125
CA4DD1-16E6	昆明云内动力股份有限公司	3000	121
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132
CA4DH1-18E6		3800	132
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
CA4DT2-18E68		2440	129
YN25PLUS180	中国第一汽车集团有限公司	2499	129

CA4DT2A20E610 Q30A-182E60	昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2440 2980	143 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北中威专用汽车有限公司	**企业网址**	