明健神力牌 MJA5180JSQLV6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	明健神力牌	公告批次	401
产品名称	明健神力牌 MJA5180JSQLV6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5790/5725/6790 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2500/2550；高 3750/3850/3950
整备质量(kg)	12080/11080/11700	货厢尺寸(mm)	长 5800/5900/6000 等；宽 2400/2450；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15	前悬/后悬(mm)	1300/2600/1285/2615/1250/2650
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	1.ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60 对应的油耗申报值为 24.1L/100km,YCS06200-60 对应的油耗申报值为 24.1L/100km,YCS04200-68 对应的油耗申报值为 24.1L/100km,WP4.6NQ220E61A 对应的油耗申报值为 24.3L/100km;4.侧后防护情况:防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和车架螺栓连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸 120×80mm,离地高度 410mm;5.吊机型号/吊机质量(kg)/吊机最大起升载荷(kg): SQS200/4200/8000;6.外形长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:9000=1300+5100+2600=1285+5100+2615=1250+5100+2650;7.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.8.随底盘选装驾驶室,车门拉花,前面罩,风窗玻璃造型,选装轮辋喷涂样式,选装通气格栅、引气管样式,选装箱体结构,选装货箱荷叶造型,选装吊机座椅操作位置、支腿边框样式、吊机臂头样式及外观喷涂,选装液压油箱安装位置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1186TL6DJ5	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	9/11+8	前轮距(mm)	1960/1920/1880 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1820/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
YCS06200-60		6234	147
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
WP4.6NQ220E61A		4580	162
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-66	潍柴动力股份有限公司	4295	162
YCS04240-66	东风康明斯发动机有限公司	4295	173

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	兰考神力工程机械有限公司	**企业网址**	