瑞江牌 WL5318GJBCAG6AE 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	385
产品名称	瑞江牌 WL5318GJBCAG6AE 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	19270	外形尺寸(mm)	9800×2550×3850
整备质量(kg)	11600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1410/2190
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装不同的前部灯具,选装遮阳罩,遮阳罩选装"解放"标识,随底盘选装不同的后处理结构,随底盘选装储气筒、备胎安装位置;选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无工具箱,选装无接长槽,选装无副梁结构,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵杆样式,选装侧防护结构(材质为 Q235),选装上装驱动系统样式.该车型可选装 ETC 车载装置;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK2-35E65/34.34;WP8.350E62/37.13;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;搅拌罐相关参数:搅动容量为 8 立方米.罐体长度 5353mm,罐体最大直径 Φ2200mm.罐体安装倾角:12°.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P28K1L4T4BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	3/3/4/4/4/5/10/10/10 等	前轮距(mm)	1964/1964/2020/2020
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1870/1870/1878/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2-35E65 WP8.350E62	中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	7751 7800	257 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	