# 专力牌 ZLC5040TQZH6 型清障车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 专力牌 | 公告批次 | 386 |
| 产品名称 | 专力牌 ZLC5040TQZH6 型清障车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2300/2250/2200；高 2240/2210/2180 等 |
| 整备质量(kg) | 2865/2800 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/13/22/13/21/14 等 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1530/1075/1555/1035/1595 等 |
| 轴荷(kg) | 1620/2875 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注： | 1、该车专用装置为平板、绞盘,主要用于道路清障,该车无拖牵功能。2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓和焊接连接;后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:100×50mm,下边缘离地高:350mm。3、额定载质量 1500kg(托举质量 0),ABS 型号厂家为 YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、该整备对应的配件配重包含:燃油,润滑剂,冷却液,随车工具,但不包含备胎。5、选装车辆后部带翻转板结构,随底盘选装驾驶室样式,选装轮毂样式,选装车辆侧面及后部结构样式,选装拖链安装位置。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| Q23-115E60<br>D20TCIF16<br>Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司 | 2300<br>1999<br>2300 | 85<br>103<br>97 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北专力汽车科技有限公司 | **企业网址** | |