东风牌 EQ5180GPSL6D1 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	401
产品名称	东风牌 EQ5180GPSL6D1 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.21
额定质量(kg)	10655/10720/10855 等	外形尺寸(mm)	长 7760/7600；宽 2550/2500；高 3300/3100
整备质量(kg)	7150/6950/6700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/11/28/11	前悬/后悬(mm)	1250/2560/1250/2400
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	1,该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体及泵,仅选用 3950 轴距,罐体总容量:11.77 立方米,罐体有效容积:11.21 立方米,整车外形长/前悬/后悬对应关系(mm):7760/1250/2560,7600/1250/2400;罐体尺寸(长×宽×高)mm:4200×2400×1650,4200×2360×1460;2,侧、后防护材料为 Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接,截面尺寸(宽×高)(mm):60×130,离地高:500mm,480mm,460mm,440mm;3,随底盘选装驾驶室,随底盘选装空滤/尿素罐/电瓶框等位置布局;选装无前冲电子水炮,选装前置水泡样式,选装爬梯样式,选装冲洗卷盘位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装工具箱样式,双开门工具箱,侧防护支腿选装样式,选装双灌口,选装 S 型水炮样式,选装工作灯,选装圆形挡泥罩,选装对冲样式及安装位置,选装进出水口安装样式,选装双边高位花洒/无高位花洒/单边高位花洒,选装方/圆形软管箱,选装不带软管箱,选装注水口样式,选装箭头指示灯,选装上弧形喷雾,选装打药系统/高压清洗系统/上绿化浇灌系统,选装前置喷嘴,选装车门拉花;4.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5,该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8	前轮距(mm)	1875/1910/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1870/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
B6.2NS6B230		6200	169
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
B6.2NS6B210		6200	154
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06220-60		6234	162
YCS04220-61A	东风康明斯发动机有限公司	4295	162
D43TCIF11		4296	151
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04240-66		4295	173

YCS04220-66 YCY30180-66 YCY30200-66 B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4295 2970 2970 6200	162 132 145 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车集团有限公司	**企业网址**	