远程牌JGL1047BEVGN5型纯电动载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	378
产品名称	远程牌JGL1047BEVGN5型纯电动载货汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1465/1400	外形尺寸(mm)	5995×2200×2350
整备质量(kg)	2900	货厢尺寸(mm)	4150×2100×400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	100
备注:	1.ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.选装ABS型号/生产企业:RL-109/温州瑞立科密汽车电子有限公司;2.驱动电机额定功率:65kW,峰值功率:120kW;3.储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;4.侧后防护情况:侧防护材质为Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材质为Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):150×53,离地高度(mm):370;5.可选装ETC车载装置;6,货箱质量为350kg,底板材质:钢板Q235,底板板材厚度1.5mm,前板/边板/后板材质:钢板HC260LA,前板板材厚度1.5mm,边板/后板板材厚度1.2mm;7,整备质量:包含备胎及随车工具,不包含灭火器;8,选装倒车雷达/选装不带倒车雷达.9,选装其他造型的轮辋;10,选装新款铁质侧/后防护装置,侧防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致,后下部防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):412,475,485,495;11,选装三个倒车雷达;12.选装后部反光标识粘贴方式,选装新款上车脚踏,选装玻璃黑边,选装前保险杠上雷达盖板,选装带“远程汽车”的挡泥皮,选装不带备胎,选装新款内后视镜,选装新风格货箱,取消大灯装饰板车标,选装后尾灯,选装前围装饰带,选装天线,选装轮辋样式,选装尾部字标样式及位置,可取消货厢挂钩.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS140	菲仕绿能科技(北京)有限公司	-	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	