康飞牌 KFT5169XJS60 型净水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	康飞牌	公告批次	382
产品名称	康飞牌 KFT5169XJS60 型净水车		
总质量(kg)	15650	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5000	外形尺寸(mm)	长 9420；宽 2500/2530；高 3920
整备质量(kg)	10520/10455	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1430/2990
轴荷(kg)	5500/10150	最高车速(km/h)	80/89/101
备注:	车厢顶部封闭不可开启;随主机厂选装普通驾驶室,高顶驾驶室,驾驶室顶部导流罩为选装件.可不选装驾驶室顶部天线,选装保险杠,选装后视镜,选装翼子板,选装前置排气系统,可选装铝合金钢圈,可选装铝合金轮毂.选装限速装置,最高车速(km/h)为 80 或 89.发动机 MC05H.20-60/WP4.6NQ200E62/WP4.6NQ220E62/WP4.6NQ220E61/WP7H220E62 的净功率(kW)为 144/143/158/158/157,发动机 MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP6H270E61/WP7H270E62/WP7H300E62 的净功率(kW)为 199/210/210/194/194/216。ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.仅选用 5000mm 轴距底盘;侧防护材料铝合金 6063,后下部防护材料 Q235,侧防护和后防护与车辆均采用螺栓连接;后下部防护下边缘离地高度 460mm,断面(高 120mm×宽 75mm);该车装备净水器、净水容器、电气控制柜、设备储存柜等作业设备,用于在野外净水作业.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K501GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/9+8/3/9+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1950/2035/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1848/1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180
WP7H270E62	潍柴动力股份有限公司	6800	199
WP7H300E62	潍柴动力股份有限公司	6800	221
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
MC05H.28-61	潍柴动力股份有限公司	4910	206
MC05H.26-61	潍柴动力股份有限公司	4910	191
MC05H.24-61	潍柴动力股份有限公司	4910	176
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235

WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 WP6T320E62 WP5H280E62 WP5H300E62 WP5H260E62 MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	5496 5496 5496 5496 5496 4950 4950 4950 6870	191 206 213 221 230 206 221 191 202
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	镇江康飞汽车制造股份有限公司	**企业网址**	