宇通牌 YTZ5181GQXD2BEV 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	387
产品名称	宇通牌 YTZ5181GQXD2BEV 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.43
额定质量(kg)	9430/9770/9970	外形尺寸(mm)	长 8725/7755/8350；宽 2510；高 2840
整备质量(kg)	8440/8100/7900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/12/14/12	前悬/后悬(mm)	1450/1805
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	75
备注:	1、该车型罐体总容量 9.9 立方米,罐体有效容积 9.43 立方米,介质名称:水,密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(长 X 长轴 X 短轴):3700×2400×1420(mm);2、该车型有 3 种配置:A(车前有喷水架装置),B(车前无喷水架装置),C(车前有前洒水炮装置),配置 A 时,前伸为 970mm,整车长为 8725mm,接近角为 9°,整备质量为 8440kg;配置 B 时,整车长为 7755mm,接近角为 14°,整备质量为 8440kg(高压)或 8100kg(无高压)或 7900kg(低压轻量化罐体及管路);配置 C 时,前伸为 595mm,接近角为 14°,整备质量为 8440kg(高压)或 8100kg(无高压)或 7900kg(低压轻量化罐体及管路);3、侧防护装置材料为 Q355,与车辆均采用螺栓连接;后防护装置材料为 QStE700TM,与车架采用螺栓连接,截面尺寸为:120×80(mm),离地高度为:445mm;4、随底盘选装遮阳罩、前面罩、后视镜、后视镜底座、侧围造型、电池罩和舱体不同外观、选装不同结构小舱门;5、可选装不同外观前遥控水炮、前喷架、不同外观箭头灯、水滤进水管、卷管盘、洒水炮、管路接口、加压取水口、爬梯、护栏、罐顶护栏,可选装后上侧喷、后上喷雾、后洒不同位置、罐顶拉手、上车扶手、侧喷杆护罩、组合后尾灯护罩、不同结构自吸、上装动力舱外观、上装左侧不同长度舱体、不同外观鸭嘴、不同状态后平台护栏、不同护栏档杆、不同状态气控箱、不同位置后洒气控水阀、储物盒、不同形式中控、不同形状后洒、选装取消传动轴护罩、选装不同结构前角喷、选装后部 45°挂钩护栏结构、选装 360 环视系统;6、可取消前喷水架装置,前鸭嘴冲洗装置,对冲装置,后洒水装置,后侧喷装置,前角喷,后洒水炮,后箭头灯,上装左侧舱体;7、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/郑州深澜动力科技有限公司;8、ABS 型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;9、该车装有罐体总成专用装置,用于清理路面,管道沉积物或清洗物体;10、随底盘安装有限速装置,限速 75km/h。11、该车后部安装有箭头灯,仅作业时使用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1183P1BEVJC	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+8/4/4+2/8/10 等	前轮距(mm)	1930/2068
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

TZ330XSYTB64 TZ400XSYTB44	宇通客车股份有限公司 宇通客车股份有限公司	- -	240 240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	